



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

- 1 st. Insexnyckel 8 mm
- 1 st. Insexnyckel 5 mm
- 2 st. Insexskruv M10x60 mm
- 2 st. Bricka stål
- 2 st. Insexskruv M6x8 mm
- 2 st. Insexskruv M6x12
- 4 st. Insexskruv M6x16

Monteringsbeskrivning

49095 Zerva Fastighet Longopac



Börja med att montera dit hjulaxeln på underredet i tredje hålet bakifrån och skruva fast. **(Markering)**

Montera dit styret åt rätt håll i det hål på underredet som bilden visar och skruva fast med 2 st. M10x60mm och bricka 10,5x21x2mm. **(Markering)**

Monteringsbeskrivning

49095 Zerva Fastighet Longopac



Toolflexen ska ha 3 brickor på den bakre skruven och stödstaget i den främre skruven när den fästs i säckhållaren.



Stödstaget vilar i hörnen på underredet.

Monteringsbeskrivning



Andvänd buntbanden för att spänna fast Longopack Säckhållaren.

49095 Zerva Fastighet Longopac



Placera ut Trådkorg stor och skruva fast med Insexskruv M6x8mm **(Markering)**

Placera övriga detaljer enligt bild.

Komplett 49095 Zerva Fastighet Longopac