

Activa Stenfix 2

Beskrivning: Produkt för porfyllning av natursten, betong, terrakotta och terrazzo (för inomhusbruk). Activa Stenfix 2 hindrar smuts och föroreningar att tränga ner i porerna. Produkten lyfter fram stenens struktur, gör den något mörkare och tillför samtidigt glans.

pH-värde: 8,0 i konzentrat.

Förvaring: Får ej utsättas för uppvärmning (t.ex. solljus), då ett övertryck kan bildas.

Instruktioner: Golvet ska vara torrt och hålla rätt temperatur. Lufttemperaturen vid behandling bör vara mellan 10-30° C. Eventuellt gammalt polermedel avlägsnas. Rengör golvet noggrant med Activa Stenfix 1. Applicera Activa Stenfix 2 i koncentrerad form på golvet. Fördela ut tunt och jämnt med en mopp eller mjuk borste. På absorberande ytor lägger man ytterligare 1-2 lager efter att det första är torrt (måste torka mellan varje lager).

37221 Activa Stenfix 2 - 1 liter

37225 Activa Stenfix 2 - 5 liter



pH-värde:	8,0 konc
Hållbarhet:	minst 36 månader
Faromärkning:	-
Transportförpackning:	6 x 1 lit 2 x 5 lit
Säkerhetsdatablad:	